

Epifanes Copper Cruise



Epifanes Copper-Cruise ist ein kupfer- und biozidhaltiges Antifouling, auf Basis der neuesten Kupfer-release-Technologien. Die effektive, selbstpolierende Wirkung sorgt für eine optimale Wirkstoffabgabe und langanhaltenden Bewuchsschutz, ohne unnötigen Aufbau von Antifoulingschichten. Die harte abriebfeste Oberfläche macht dieses Antifouling geeignet für alle Bootstypen bis 30 Knoten (50km/h) Geschwindigkeit. Einsetzbar auf Süß- und Salzwasserrevieren.

Polyester -Stahl – Holz: Anwendbar über bestehende Hart- und Selbstpolierende Antifouling, frei von Bewuchs und anderen Verunreinigungen. Epifanes Interimcoat und Epifanes Cr Antifouling Primer als Grundierung verwendbar. Nicht geeignet für Aluminiumboote. Zuwasserlassen: Frühestens 24h nach dem Auftragen bei 18°C. Maximal nach einem Monat

Verdünnung: Bevorzugt unverdünnt auftragen, ggf. Epifanes D 100
Überstreichbar: Nach 6h bei 18°C
Ergiebigkeit: ca. 10m²/Liter bei 50 Micron Trockenschicht
Gebinde: 750ml 2,5 Liter
Farben: rotbraun, schwarz, hellblau, dunkelblau, gebrochen weiß
Hinweis: Vor Gebrauch gut aufrühren

Epifanes CR Antifouling Primer

Universeller Antifouling Primer für Unterwasser auf Basis von Chlor-Kautschuk. Zur Anwendung auf Stahl, Holz und Polyester unter der Wasserlinie. Schnelltrocknend und verwendbar auf vielen (vorbehandelten) Untergründen und Altbeschichtungen. Bei der empfohlenen Schichtstärke sind min. 5 Lagen für eine konservierende Wirkung auf Holz notwendig. Das Chlor-Kautschuk sorgt für eine gute Elastizität, die die natürliche Bewegung von Holz überbrückt.

Anwendungsbereich: Auf Polyester, Stahl, Holz und Aluminium. Haftprimer in einem neuen Unterwassersystem und auf bestehenden Beschichtungen und Resten alter Antifoulinglagen. Überstreichbar mit Hart- und Selbstpolierendem Antifouling (z.Bsp.. Epifanes Copper Cruise). Nach 24h Stunden überstreichbar mit Antifouling.

Verdünnung: Rolle/Pinsel Epifanes D100
Überstreichbar: Nach 6h bei 18°C
Ergiebigkeit: ca. 9m²/Liter bei 50 micron Trockenschicht
Gebinde: 750ml, – 2,5 Liter
Farbe: Silber

Import/ Distribution: M.u.H. von der Linden GmbH, An der Windmühle 2, D-46483 Wesel
service@vonderlinden.de