

# TECHNISCHES DATENBLATT

Premium Polish mit PTFE-Antihaft Versiegelung  
Aktualisierungsdatum 02. 2025  
Seite 1 von 2



## PRODUKTNAME UND PRODUKTNUMMER

Premium Polish mit PTFE-Antihaft Versiegelung  
500 ml Produktnummer: 1.0202.00135.00000  
1 L Produktnummer: 1.0202.00135. 11473  
5 L Produktnummer: 1.0202.00135. 02279

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertige Premium Politur für das perfekte Hochglanzfinish, mit UV-Schutz und besonders glatter Oberfläche.

- Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang.
- für lang anhaltenden Oberflächenschutz durch Schutzschicht mit PTFE Anti-Haft Versiegelung gegen Schmutz, Rost, Ruß, Salz und Neuverschmutzungen.
- für alle Materialien geeignet
- sehr leicht zu verarbeiten.
- für Hand- und Maschinenverarbeitung geeignet.

KONSISTENZ	Flussige Polierpaste
SCHLEIFGRAD (1 SCHWACH BIS 5 STARK)	1
GLANZ (1 SCHWACH BIS 5 STARK)	5
EMPFOHLEN FÜR OBERFLÄCHEN:	Gelcoat, Metall, Lack
HANDPOLIEREN	Ja - soft Microfiber Tuch
MASCHINENPOLIEREN	Rotationsmaschine, Exzentermaschine
PAD	Wolle, Weiche Lamb Wolle,

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche mit YACHTICON Produkten reinigen. Tipp: Immer nur kleine Flächen bearbeiten. Nicht direkt in der Sonne oder bei zu kalten Temperaturen arbeiten.

Handpolieren: Die Politur auf einen sauberen und weichen Lappen oder Watte geben. Lappen regelmäßig wechseln. Mit gleichmäßig kreisenden Bewegungen gut einpolieren. Lappen regelmäßig wechseln. Kurz antrocknen lassen und sofort auf Hochglanz auspolieren.

Maschinepolieren: Alle zu bearbeitenden Flächen müssen sauber und frei von Fremdmaterial sein, da diese die Oberfläche beschädigen. Tragen Sie eine kleine Menge Polierpaste auf den Polierkopf und die zu polierende Fläche auf, indem Sie parallele X-Zeichen formen. Vermeiden Sie eine übermäßige Anwendung der Polierpaste, da dies: Die Arbeitszeit verlängert, da die Paste länger verarbeitet werden muss, das Polierfell verstopft, wodurch die Schneidleistung verringert wird, den Pastenverbrauch unnötig erhöht. Wenn Sie maschinell arbeiten, starten Sie die Poliermaschine mit **800-1000 U/min**. Betreiben Sie die Maschine gleichmäßig und langsam. Vermeiden Sie Unregel-



## TECHNISCHES DATENBLATT

Premium Polish mit PTFE-Antihaft Versiegelung

Aktualisierungsdatum 02. 2025

Seite 2 von 2

**Yachticon**  
Einfach gute Pflege

mäßige oder zu schnelle Bewegungen, da diese die Polierleistung verringern und die Arbeitszeit verlängern. Erhöhen Sie die Drehzahl der Maschine schrittweise, sobald sich die Paste verteilt und Glanz entsteht. In der Endphase kann die Drehzahl der Maschine auf bis zu **1800-U /min** erhöht werden.

Nach dem Polieren entfernen Sie alle Pastenrückstände mit einem weichen Mikrofasertuch.

Für bestmöglichen Langzeitschutz empfehlen wir die Versiegelung mit unserem PREMIUM HARD WAX

### WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG

Das Produkt sollte in luftdicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur über 0°C, fern von Feuerquellen, Wärme und Sonnenlicht, gelagert werden. Nach jedem Gebrauch den Behälter sofort verschließen.

### WICHTIGE SICHERHEITSMITTEILUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung das Etikett und die Produktinformationen. Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produkts. Für ausführliche Sicherheitshinweise konsultieren Sie das SDS, verfügbar unter [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de), bei lokalen Vertriebspartnern oder auf Anfrage per E-Mail an [yachticon@yachticon.de](mailto:yachticon@yachticon.de).

### HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse der Handlungen der Benutzer, über die wir keine Kontrolle haben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen Praxistest durchzuführen und die Eignung des Produkts für spezifische, individuelle Anwendungen zu prüfen. Yachticon A. Nagel GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Gewinne, die durch unsachgemäße Anwendung der Produkte entstehen, und haftet nicht für die Endergebnisse bei unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung unserer Produkte.

### KONTAKTDATEN

Yachticon A. Nagel GmbH Bürgermeister-Bombeck-Str. 1 22851 Norderstedt Germany

Phone: +49 40 3204997-0 Fax: +49 40 3204997-99 Internet: [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de)

VAT-ID: DE 152676441 Registergericht Kiel: HRB 4135 NO Geschäftsführer: Oliver Nagel

