

TECHNISCHES DATENBLATT

Marine Silikon

Aktualisierungsdatum 04. 2025

Seite 1 von 2



PRODUKTNAME UND PRODUKTNUMMER

DE Marine Silikon

Tube:

Weiss 45 ml Produktnummer: 1.0501.01563.01660

Schwarz 45 ml Produktnummer: 1.0501.01563.01661

Transparent 45 ml Produktnummer: 1.0501.01563.00000

Kartusche:

Weiss 310 ml Produktnummer: 1.0501.01563.01662

Schwarz 310 ml Produktnummer: 1.0501.01563.01663

Transparent 310 ml Produktnummer: 1.0501.01563.01580

PRODUKTBESCHREIBUNG

Yachticon Marine Silikon ist ein hochwertiger und elastischer Kleb- und Dichtstoff, speziell formuliert für industrielle Anwendungen. Die schnelle Vernetzung begünstigt den Einsatz in nahezu allen Bereichen der Produktion, Konstruktion und Instandhaltung.

Verbindet fast alle Materialien mit- und untereinander, isoliert und haftet auf Oberflächen wie: z.B. Gelcoat, Aluminium, Buntmetallen, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, duro- und thermoplastischen Kunststoffen, Holz u.a.m.

Ist druckfest, chemisch beständig gegen viele aggressive Medien, alterungsbeständig und haftet auch unter wechselnden Temperatureinflüssen ohne zu verhärten oder zu verspröden.

FUNKTION	Kleber
MATERIAL	Silikon
ANWENDUNGSMETHODE	unverdünnt

GEBRAUCHSANWEISUNG

Weitgehend ohne Haftvermittler zu verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Düse auf gewünschten Durchmesser abschneiden. Hautbildung nach ca. 20 Minuten. Durchhärtung 3mm/24Stunden. Temperaturbeständig: -40°C bis +180°C - kurzzeitig ca. 2-3 Stunden bis +260°C. Schimmel hemmend eingestellt.

Nicht überstreichbar!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG

Das Produkt sollte in luftdicht verschlossenen Behältern bei einer Temperatur über 0°C, fern von Feuerquellen, Wärme und Sonnenlicht, gelagert werden. Nach jedem Gebrauch den Behälter sofort verschließen.



TECHNISCHES DATENBLATT

Marine Silikon

Aktualisierungsdatum 04. 2025

Seite 2 von 2



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Verwendung das Etikett und die Produktinformationen. Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produkts. Für ausführliche Sicherheitshinweise konsultieren Sie das SDS, verfügbar unter www.yachticon.de, bei lokalen Vertriebspartnern oder auf Anfrage per E-Mail an yachticon@yachticon.de.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse der Handlungen der Benutzer, über die wir keine Kontrolle haben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen Praxistest durchzuführen und die Eignung des Produkts für spezifische, individuelle Anwendungen zu prüfen. Yachticon A. Nagel GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Gewinne, die durch unsachgemäße Anwendung der Produkte entstehen, und haftet nicht für die Endergebnisse bei unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung unserer Produkte.

KONTAKTDATEN

Yachticon A. Nagel GmbH Bürgermeister-Bombeck-Str. 1 22851 Norderstedt Germany

Phone: +49 40 3204997-0 Fax: +49 40 3204997-99 Internet: www.yachticon.de

VAT-ID: DE 152676441 Registergericht Kiel: HRB 4135 NO Geschäftsführer: Oliver Nagel

