



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Wasserpass-Reiniger

Beschreibung:

Der Wasserpass-Reiniger mit Anti-Gilb-Effekt entfernt effektiv Ablagerungen wie Algen, Moos, Kalk, Rost und Vergilbungen an Bootsrumpf, Motor und Propeller.

Seine gelartige Konsistenz sorgt für besseren Halt auf der Oberfläche und schützt vor Abtropfen des Reinigers auf Kleidung oder Bootstrailer.

Geeignet für Lacke, GfK, Gummi, PVC und Edelstahl.

Anwendung:

Schritt 1. Auftragen

Reiniger mit dem ROTWEISS Auftragspuck auftupfen oder mit einem Kunststoffpinsel auftragen und 3-10 Min. einwirken lassen.

Schritt 2. Abspülen

Mit reichlich Wasser unter Zuhilfenahme einer Bürste abwaschen. Alternativ Hochdruckreiniger verwenden.

Vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen. Kann bei metallischen Unterwasserfarben zu Laufnasen führen..

Gefahrenhinweise:



Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzkleidung /Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Technisches Merkblatt

ROTWEISS Wasserpass-Reiniger

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	~ 1
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	~ 1,2
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Inhaltsstoffe:

Aqua
Phosphoric acid
Oxalic acid
Citric acid
Alcohol Ethoylates
Xanthan Gum

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
500 ml Flasche	7905	12 St.