



Beschreibung:

Die silikonölfreie Feinschleifpaste wurde entwickelt um Schleifspuren mit einer 2000er Körnung oder feiner ohne Staubeentwicklung zu beseitigen. Sie eignet sich deshalb um leicht bis mittel stark verwitterte Oberflächen wieder aufzuarbeiten und Gebrauchsspuren, wie z.B. feine Kratzer von der Waschstraße oder dem Abrieb vom Fender am Boot schnell und gründlich zu entfernen.

Auf Grund der hochwertigen Schleifkörper glättet die [Hochglanz Polierpaste liquid](#) schonend die Oberfläche, verleiht anhaltende Farbtiefe und ist auch für kratzfeste Lacke bestens geeignet. Sie kann für Lack-/ Gelcoatflächen an PKW, Caravan, Motorrädern, Booten, etc. verwendet werden.

Schleifgrad

1 2 3 4 5 6

Glanzgrad

Anwendungsmöglichkeit und Anwendungsbereich:

Geeignet für die manuelle und maschinelle (rotativ / exzentrisch) Verarbeitung (Infos zu Poliermaschinen unter www.rotweiss24.de/tutorials). Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Vor Gebrauch schütteln. Nicht auf warmen Oberflächen anwenden. Vor Frost und Hitze schützen.

Anwendungstechnik:

Politur auf einen Polierschwamm gleichmäßig verteilen. Bei der Verarbeitung mit der Maschine mit mäßigen Druck und einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 600 bis 1800 U/min im Kreuzgang polieren. Abschnittsweise in einer ca. ½ m² großen, vorgereinigten Fläche solange polieren bis die weiße Paste beinahe durchsichtig ist, dann sind die Polierkörper weitestgehend verarbeitet. Gegen Ende des Poliervorgangs den Druck langsam etwas nachlassen, um ein Teil der Paste in den Schwamm aufzunehmen. Den Rest mit einem Mikrofasertuch abwischen.

Die Oberfläche nach Schleifspuren aus dem Poliervorgang kontrollieren. Sollten noch Schleifspuren übrig sein, so müsste der Poliervorgang gemäß oben genannten Vorgehen wiederholt werden. Für den zweiten Poliervorgang wird weniger oder kein zusätzliches Poliermittel benötigt.

Bei empfindlichen Lacken, dunklen Farben, dem Wunsch nach einem höheren Glanzgrad und mehr Farbtiefe ist ein weiterer Poliervorgang mit der [ROTWEISS Top-Glanz Polierpaste liquid](#) vorzunehmen, auch um evtl. Hologramme zu entfernen. Zur abschließenden Versiegelung und nochmaliger Glanzgradsteigerung empfiehlt sich das [ROTWEISS Sprühwachs](#).

Gefahrenhinweise:

Keine

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Technisches Merkblatt

Hochglanz

Polierpaste liquid

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	4,5 - 5
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	1,12 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
250 ml Flasche	1025	12 St.
500 ml Flasche	1050	12 St.